

Graisse diélectrique neutre



Réf : NIT 200



Réf : NITC 200

Graisse neutre pour contact électrique

Tube de graisse neutre pour la protection de connecteurs électriques. Cette graisse réalise une étanchéité, à l'humidité et aux projections d'eau, des contacts électriques, tout en laissant le connecteur démontable.

Grâce à cette graisse, tous les problèmes de vert de gris sur les contacts, les problèmes de masse, (mise à la masse ou absence de masse), contacts oxydés, cosses rongées, etc... ne peuvent plus ce produire, éliminant par ce fait, toute panne et immobilisation du véhicule pour réparation.

Existe en tube de 200 grammes avec ou sans canule pour toute application d'accès difficiles.

Graisse conforme à FT B 24 362 04 – agréée EDF 67 39 347.

Utilisations :

La graisse neutre T200 trouve une utilisation idéale sur les véhicules qui sont régulièrement soumis à des projections d'eau. Véhicules tout terrain, véhicules municipaux (utilitaires, bennes, laveuses, etc.) véhicules pompiers (camions citernes, véhicules d'intervention). Connectique de rampes lumineuses, de PMV. Etc...

Mode d'emploi :

Réaliser toutes vos connections, vérifier le fonction des appareils électriques. Si, tout est correct, enduire les connecteurs mâle et femelle avec la graisse T 200, enclipser les connecteurs, éliminer avec un chiffon l'excès de graisse. N'oubliez pas, s'ils ne sont pas protégés, l'arrière des connecteurs.

Votre connecteur est maintenant étanche et isolé à l'humidité et aux projections d'eau. Il est toujours démontable pour une éventuelle intervention ou modification.

Informations Écologiques :

Produit non cancérigène, réalisé à partir d'huiles minérales sévèrement raffinées. Non ou peu dangereux pour les plantes et organismes aquatiques. Produit biodégradable à terme. Pas de danger d'intoxication aiguë. Non nocif et non irritant au contact et à l'ingestion. Non inflammable et non explosif. Produit insoluble à l'eau et non miscible, mais soluble dans un grand nombre de solvants usuels. Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi. Conditions à éviter oxydants forts, chaleur trop importante, auto-inflammation > 250° C (ASTM E659). Emballages souillés : Ils doivent être remis à un éliminateur agréé. Une fiche technique complète est à votre disposition sur simple demande. Fabricant RAFFINERIES IMPERATOR 59780 BAI SIEUX.



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE

INTERNET : www.snc.fr ou www.sncbrun.com

Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00

Fax : + 33 (0) 491 49 61 10